



TOP 1 OIL PRODUCTS COMPANY

Product Data Sheet

Revised: Sept. 2009

TOP 1 XM

DESCRIPCION

TOP 1 XM es un aceite de ejecución 4T es diseñado para satisfacer los últimos requerimientos de garantía de fabricantes de motocicletas. Específicamente formulado para satisfacer las demandas de los motores a gasolina pequeños, de desplazamiento RPM que se encuentran hoy en las motocicletas nacionales e internacionales. Estos motores experimentan operaciones a altas temperaturas y requieren un aceite de motor que ofrece máxima protección ante viscosidad y daño térmico.

El aceite es una mezcla de base de aceites Premium y Aditivos Especiales que protegen contra altas temperaturas de oxidación, desgaste, y daño de viscosidad. Es fortificado con detergentes-dispersantes y inhibidores de oxidación y corrosión que mantienen los motores excepcionalmente limpios y libres de sedimentos, barniz y oxidación.

Satisface y Supera las especificaciones de ejecución API SJ, JASO MA2.

ATRIBUTOS Y VENTAJAS

- SAE 20W50 satisface y excede los requerimientos de garantía OEM.
- Máxima estabilidad de oxidación - protege al motor del engrosamiento de aceite, alta temperatura, sedimentos y depósitos de barniz.
- Dispersantes de detergente efectivos que mantiene partes del motor limpio.
- Alto Numero de Base Total (TBN) TBN/alkaline reserva que neutraliza efectivamente acidos corrosivos formados por combustión, protege los crítico rodamiento del turbo y otras superficies vitales del motor.
- Agentes anti-desgaste que protegen efectivamente el arbol de leva y otras partes de cargas pesadas desgastadas.
- XM 20W50 Aceite excede los requerimientos API Service Classification of API SJ, JASO MA2.
- Recomendado para todo tipo de motocicletas.

ANALISIS TIPICOS

GRADO, SAE	ASTM TEST	20W50
Gravedad API	D-287	32.50
Punto de Inflamación, °F	D-92	>420
Punto de Fluidez, °C	D-97	-20
Viscosidad:		
cST @ 100°C	D-445	20.5
CCS @ -25°C	D-5293	5000
Índices de Viscosidad	D-2270	155
Apariencia	Visual	Wright & Clear
Color	D-1500	3.0
Calcio, wt%		
Magnesio, wt%		
Fosforo, wt%		
Cinc, wt%		
Ceniza Sulfurado, wt%	D-874	0.99
Numero de Base Total (TBN)	D-2896	7.3
Product Number:		
12x1 Litro		19811

VALUES SHOWN HERE ARE TYPICAL AND MAY VARY

851 Burlway Rd., Ste 600, Burlingame, CA 94010, Tel: 650.347.3691 Fax: 650.340.8739 www.top1oil.com